

INFORMATIONS TECHNIQUES



- **CADRE**

Cadre rigide en aluminium 6061. Géométrie abaissée pour un enjambement facile.
Le choix de l'aluminium permet d'alléger le vélo.

- **FOURCHE**

Fourche à suspension à élastomères, en aluminium 6061 et plongeurs en acier.
Cette fourche permet l'absorption des vibrations et des chocs.

- **TRANSMISSION**

21 vitesses indexées. Changement de vitesses par poignées tournantes SRAM Comp. La transmission souple et solide est adaptée aux plus grands types de dénivelés.

Roue libre 7 vitesses SHIMANO TZ21.

Chaîne SRAM anti-corrosion.

Dérailleur avant : SHIMANO TX51.

Dérailleur arrière : SRAM 3.0.

Plage de développement de la transmission en 26 pouces : 1m50 - 6m01.

Plage de développement de la transmission en 28 pouces : 1m76 - 7m02.

Plateaux : 48 / 38 / 28.

Pignons : 14 / 28.

- **FREINS**

Freins avant / arrière avec étriers V-brake en acier.

Leviers aluminium.

- **CINTRE/POTENCE/DIRECTION**

Cintre semi-relevé aluminium. Potence aluminium réglable et orientable. La position semi-relevée permet de conjuguer balades et sorties plus sportives. Il est possible de régler la potence pour garantir une bonne position du buste.

- **SELLE/TIGE DE SELLE**

Selle Royale ergonomique en mousse, mixte et ultra confortable. Tige de selle aluminium à chariot intégré. Collier de selle à attache rapide. L'ajustement de la selle peut se faire rapidement et sans outil.

Diamètre de la tige de selle : 27,2 mm

Diamètre du collier de selle : 32 mm

- **ROUES**

Jantes aluminium simple paroi anodisée à flancs usinés. L'usinage des jantes assure un freinage progressif, efficace et silencieux.

Moyeu acier à attache rapide à l'avant et axe vissé à l'arrière. L'attache rapide est pratique lors du démontage de la roue avant pour transporter le vélo.

- **PNEUS**

Pneus B'TWIN polyvalents routes et chemins. Le pneu résistant et souple s'adapte aux différents terrains.

Dimensions en taille M : 26x 1,75 / taille L : 26x 1,75.

- **PEDALIER**

Pédales polyvalentes plastiques, monobloc.

Manivelles acier forgé 170 mm

- **ACCESSOIRES/EQUIPEMENT**

Eclairage vissé à piles. Garde boue à tringles.

Porte-bagage et béquille en option. Garde-boue à tringles très couvrants, éclairage à piles.

- **DIMENSIONS**

Distance tige de selle - cintre :

Taille M : 630 - 660 mm

Taille L : 660 - 690 mm

Distance selle - pédales :

Taille M : 680 - 890 mm

Taille L : 760 - 960 mm

- **POIDS**

Taille M = 15,3 kg

taille L = 15,4 kg

